

Циркуляционный насос сдвоенный IMP Pumps GHND Basic 2 65-190F

Код товара: 704299



Цена: 201 467,96 руб.

Артикул товара:	979524612
Бренд товара:	IMP Pumps
Серия товара:	GHND Basic 2
Диаметр разъема соединения, мм:	Фланцевое, 65 ДУ
Корпус насоса:	Чугун
Максимальный напор, м:	18.5
Напряжение, В:	380
Назначение:	Циркуляционный
Производительность, л/час:	60000
Регулировка мощности:	Есть
Страна производитель:	Словения
Гарантия, лет:	5

Циркуляционный насос сдвоенный IMP Pumps GHND Basic 2 65-190F

- Циркуляционный фланцевый насос IMP PUMPS GHNDbasic II относится к группе трехскоростных насосов.
- Переключение скоростей осуществляется в ручном режиме.
- В циркуляционных фланцевых насосах GHND имеется сдвоенная гидравлическая часть с встроенной дроссельной заслонкой, которая может поворачиваться в зависимости от потока жидкости.

Сдвоенные насосы могут работать следующим образом:

- 1) Попеременная работа. Насосы работают по очереди в определенный отрезок времени.
- 2) Резервная работа. Один насос работает постоянно, второй используется как резервный.

3) Постоянная работа. Когда оба насоса работают одновременно в один отрезок временного интервала. При одновременной работе у насосов должна быть одинаковая скорость вращения мотора, иначе дроссельная заслонка переключит насос с меньшей скоростью вращения.

Благодаря конструкции насоса "мокрый ротор" насос абсолютно бесшумен (при правильном подборе!) менее 70 дБ и может быть установлен непосредственно вблизи постоянного нахождения людей, насос не будет создавать шумового дискомфорта.