

Циркуляционный насос сдвоенный IMP Pumps GHND Basic 2 40-70F

Код товара: 698187



Цена: 110 166,21 руб.

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Артикул товара: | 979524503 |
| Бренд товара: | IMP Pumps |
| Серия товара: | GHND Basic 2 |
| Диаметр разъема соединения, мм: | Фланцевое, 40 ДУ |
| Корпус насоса: | Чугун |
| Максимальный напор, м: | 6 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Назначение: | Циркуляционный |
| Производительность, л/час: | 22000 |
| Регулировка мощности: | Есть |
| Страна производитель: | Словения |
| Гарантия, лет: | 5 |

Циркуляционный насос сдвоенный IMP Pumps GHND Basic 2 40-70F

- Циркуляционный фланцевый насос IMP PUMPS GHNDbasic II относится к группе трехскоростных насосов.
- Переключение скоростей осуществляется в ручном режиме.
- В циркуляционных фланцевых насосах GHND имеется сдвоенная гидравлическая часть с встроенной дроссельной заслонкой, которая может поворачиваться в зависимости от потока жидкости.

Сдвоенные насосы могут работать следующим образом:

- 1) Попеременная работа. Насосы работают по очереди в определенный отрезок времени.
- 2) Резервная работа. Один насос работает постоянно, второй используется как резервный.

3) Постоянная работа. Когда оба насоса работают одновременно в один отрезок временного интервала. При одновременной работе у насосов должна быть одинаковая скорость вращения мотора, иначе дроссельная заслонка переключит насос с меньшей скоростью вращения.

Благодаря конструкции насоса "мокрый ротор" насос абсолютно бесшумен (при правильном подборе!) менее 70 дБ и может быть установлен непосредственно вблизи постоянного нахождения людей, насос не будет создавать шумового дискомфорта.