

Газовая модуляционная горелка Gokce TG 400/Мb AGP 1600-4100 кВт (300 мБар)

Код товара: 253065



Цена: 1 119 834,92 руб.

Бренд товара:	Gokce
Артикул:	GKC 400m300b
Вид топлива:	Газ
Тип горелки:	Модуляционная
Диаметр подключения газа:	1 1/2"
Напряжение, В:	380
Диаметр пламенной трубы, мм:	225
Мах мощность, кВт:	4100
Min мощность, кВт:	1600
Мах давление, мБар:	300
Гарантия, лет:	2 года
Страна производитель:	Турция

Газовая модуляционная горелка Gokce TG 400/Мb AGP 1600-4100 кВт (300 мБар)

Газовая горелка Gokce позволяет добиться высокой эффективности отопления при минимальном расходе газового топлива. Прибор обеспечивает чистое сгорание и легко подстраивается под необходимый режим работы. Устройство подходит для эксплуатации совместно с любой системой отопления.

Настоящие горелки являются дутьевыми, и смешение газа с воздухом происходит на головке горения при переходе на первую/вторую ступень или в процессе модуляции. Агрегаты функционируют полностью в автоматическом режиме и оснащаются всей необходимой автоматикой для обеспечения максимальной безопасности. Их можно устанавливать на любую топочную камеру, как с сопротивлением, так и без него, при соблюдении предусмотренного рабочего диапазона. Горелки поставляются без запорного крана и сифонной подводки, поэтому данные аксессуары нужно

приобрести отдельно. Для правильно подбора горелки необходимо обратиться к графику потерь давления, которые зависят от подводящего давления газа, от расхода газа потребителем и сопротивления в камере сгорания. Ко всем компонентам можно легко получить доступ, не отсоединяя подключения к газораспределительной сети. Кожух горелки обеспечивает защиту компонентов и снижает уровень шума.

Особенности и преимущества:

- Сервопривод управления воздушной заслонкой Siemens
- Пневматическая пропорциональная модуляция
- Прессостат минимального и максимального давления газа
- Стабилизатор (редуктор) давления газа
- Газовый фильтр и прессостат воздуха