


Коллектор Warme WKS60.41 (Компакт 4+1) черная сталь на 5 контуров до 60 кВт

Код товара: 507269



Цена: 0,00 руб.

Артикул товара:	WKS60.41
Бренд товара:	Warme
Материал:	Сталь
Диаметр подключения котла, мм:	1 1/4"
Диаметр подключения контуров, мм:	1"
Мощность, кВт:	до 60
Межосевое расстояние, мм:	125
Объем, мЗч:	2.8
Тип продукта:	Коллекторы
Размеры (ДхШхВ), мм:	950x160x60
Количество контуров :	5
Страна производитель:	Россия
Гарантия, лет:	1

Коллектор Warme WKS60.41 (Компакт 4+1) черная сталь на 5 контуров до 60 кВт

Настенный распределительный коллектор-компакт для котла от производителя Warme с разделением подающей и обратной линий. Эксплуатация коллектора для котла требует применения насосных групп Warme Maske на контурах потребителей. Предусмотрена защита насосов контуров и котла от перепадов давления при отключении контуров. Для этого необходимо установить гидрострелку Warme.

Распределительный коллектор для котла от производителя Warme рекомендуется к установке в малоэтажных загородных частных домах. Благодаря установке распределительного коллектора для котла от производителя Warme в доме монтируются отдельные поэтажные контуры радиаторного отопления и теплых полов с собственным последующим ручным или автоматическим

регулированием температуры.

Распределительные коллекторы для котлов от производителя Warme служат для комфортного и эффективного управления распределением теплоносителя по контурам системы отопления (радиаторное отопление, теплые полы, бойлер, вентиляция). Распределительные коллекторы для котлов ООО "Варме Групп" изготавливаются в России на современном высокотехнологичном оборудовании с индивидуальным контролем качества.

Отношение размеров и производительности распределительных коллекторов для котлов ООО "Варме Групп" таковы, что обеспечивают максимальные показатели эффективности при эксплуатации. Распределительный коллектор для котла от производителя Warme состоит из двух камер подающей и обратной линий теплоносителя.

Внешний вид распределительного коллектора состоит из части цельной стальной профильной трубы со встроенной внутренней второй камерой, металл коллектора отшлифован, обезжирен, обработан антикоррозийным покрытием. Каждый распределительный коллектор для котла от производителя Warme покрашен высококачественной порошковой краской при температуре 200 С. Которая придает эстетичный вид коллектору и не требует закрывать коллектор для котла в изоляцию или защитный кожух.