

# Гидроразделитель Warme WGR122.GB до 122 кВт с накидными гайками и торцевыми отводами

Код товара: 385141



Цена: 9 810,39 руб.

Артикул товара:	WGR122.GB
Бренд товара:	Warme
Цвет:	Чёрный
Диаметр резьбы, мм:	1 1/2"x1 1/2"
Kv (м3/час):	5.9
Межосевое расстояние, мм:	200
Мощность, кВт:	до 122
Тип продукта:	Гидрострелки
Размеры (ШxВxД), мм:	325x180x100
Страна производитель:	Россия
Гарантия, лет:	1

Гидроразделитель Warme WGR122.GB до 122 кВт с накидными гайками и торцевыми отводами

Гидроразделитель Warme WGR122.GB до 122 кВт с накидными гайками и торцевыми отводами. Диаметр резьбы 1 1/2"x1 1/2". Kv 5.9. Межосевое расстояние 200 мм. Мощность до 122 кВт. Тип продукта: Гидрострелки. Размеры 325x180x100 мм. Страна производитель: Россия. Гарантия: 1 год.

- Гидроразделитель Warme WGR122.GB до 122 кВт с накидными гайками и торцевыми отводами.
- Гидроразделитель Warme WGR122.GB до 122 кВт с накидными гайками и торцевыми отводами.

Гидрострелка Warme WGR122GB с накидными гайками сделана из черной стали — железоуглеродистого сплава, который обладает высокими эксплуатационными характеристиками и широко применяется в промышленности и машиностроении. Толщина стали корпуса гидрострелки: 3 мм

Толщина стали патрубков: 5 мм

Гидрострелка Warme WGR122GB с накидными гайками устанавливается между котлом и распределительным коллектором для выравнивания температуры и давления в системе отопления. Взаимное подмешивание подачи и обратки в камере гидрострелки стабилизирует температуру и давление прямой и обратной воды. Вихревые потоки увеличивают отделение пузырьков воздуха и шлама. Для выведения накопленного в гидрострелке воздуха и шлама имеются сервисные патрубки диаметром 1/2" (Ду15) ВР для установки воздухоотводчика и сливного крана. В общем случае, если в системе отопления применяется гидрострелка, котел работает эффективнее и экономнее.