

Газовый напольный водонагреватель TERMICA EAGLE X 150

Код товара: 580630



Цена: 48 330,31 руб.

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Артикул товара: | 90111015 |
| Вид водонагревателя: | Газовый бойлер |
| Бренд товара: | TERMICA |
| Диаметр дымохода: | 80 или 100 мм |
| Масса, кг: | 49,5 |
| Материал бака: | Эмалированный |
| Объем литров: | 150 литров |
| Тепловая мощность: | 12 кВт |
| Расход газа м3: | 1,2 |
| Время нагрева до 55С: | 28 мин |
| Тип установки: | Напольный |
| Размеры ВхШхГ: | 1338x515x515 мм |
| Страна производитель: | Китай |
| Гарантия: | 3 года |

Газовый напольный водонагреватель TERMICA EAGLE X 150

Газовые накопительные водонагреватели TERMICA EAGLE X предназначены для приготовления и хранения горячей воды. Внутренний бак выполнен из нержавеющей стали AISI 304 и укомплектован электронным (титановым) анодом для максимальной защиты от коррозии. Панель управления с дисплеем осуществляет точное поддержание заданной температуры воды в автоматическом режиме. Функционал панели управления также гарантирует безопасную эксплуатацию водонагревателя, обеспечивая защиту от перегрева, защиту от опрокидывания тяги, защиту от утечки газа и блокировку от детей. Устройство предназначено для стационарной напольной установки. Теплоизоляция выполнена из пенополиуретана и сводит к минимуму потери тепла. Стальная наружная оболочка защищает изоляцию от разрушительного воздействия ультрафиолета.

Требуется подключения электросети 220 В !

- Настольное исполнение
- Емкость из нержавеющей стали AISI 304
- Атмосферная газовая горелка из нержавеющей стали
- Возможность работы на природном и на сжиженном газе
- Форсунка для сжиженного газа в комплекте
- Запальная горелка с электронным розжигом
- Сенсорная панель управления
- LED дисплей с интуитивным интерфейсом
- Индикация работы и аварий
- Самодиагностика
- Теплоизоляция из пенополиуретана PUR, толщиной 25 мм
- Электронный (титановый) анод
- Патрубок рециркуляции
- Предохранительный клапан 8 бар в комплекте
- Отдельный патрубок с заглушкой для слива воды
- Возможность подключения вентилятора принудительного дымоотвода
- Двухуровневая защита от перегрева
- Защита от сухого хода
- Наружная оболочка: стальная, окрашенная