

# Циркуляционный насос IMP Pumps NMT San Plus 25/40-130

Код товара: 283239



Цена: 26 530,00 руб.

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Артикул товара:             | 979523932      |
| Бренд товара:               | IMP Pumps      |
| Серия товара:               | NMT San Plus   |
| Диаметр разъема соединения: | 1"             |
| Корпус насоса:              | Бронза         |
| Максимальный напор, м:      | 4              |
| Монтажная длина, мм :       | 130            |
| Напряжение, В:              | 220            |
| Назначение:                 | Циркуляционный |
| Производительность, л/час:  |                |
| Регулировка мощности:       | Есть           |
| Страна производитель:       | Словения       |
| Гарантия:                   | 5 лет          |

Циркуляционный насос IMP Pumps NMT San Plus 25/40-130

Базовый насос для систем циркуляции ГВС

Циркуляционный насос с мокрым ротором и электронным управлением: для всех систем отопления, циркуляции ГВС, вентиляции, охлаждения и кондиционирования (ОВиК/ HVAC&R), в соответствии с директивой VDI 2035.

Основные характеристики NMT SAN PLUS:

- Энергоэффективный электродвигатель с электронной коммутацией на основе постоянных магнитов (технология ECM);
- Пропорциональное регулирование давления;
- Постоянная скорость;
- Встроенная электрозащита;
- Простой монтаж и тихая работа;

- Автоматическое удаление воздуха;
- Качественное компактное исполнение, обеспечивающее продолжительный срок службы.
- Допустимые рабочие среды: вода, водно-гликолевые смеси; при содержании гликоля более 20 % следует уточнить гидравлическую характеристику и требуемую мощность насоса. Чистые невзрывоопасные жидкие среды без содержания минеральных масел и твердых частиц. Температура рабочей среды от +10 °С до +110°С, максимальная температура окружающей среды 40 °С.