

Насос фекальный Pedrollo Tritus TR 2.2

Код товара: 961832



Цена: 163 102,94 руб.

| | |
|--------------------------------|----------|
| Артикул товара: | 48SHT03A |
| Бренд товара: | Pedrollo |
| Диаметр резьбового соединения: | 1 1/2" |
| Длина кабеля, метр: | 10 |
| Корпус насоса: | Чугун |
| Максимальная мощность, кВт: | 2.2 |
| Максимальный напор, м: | 31 |
| Масса, кг: | 44 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Производительность, л/час: | 16800 |
| Размер фильтруемых частиц, мм: | |
| Режущий механизм: | Да |
| Тип выключателя: | Нет |
| Страна производитель: | Италия |
| Гарантия: | 2 года |

Насос фекальный Pedrollo Tritus TR 2.2

Измельчающие насосы серии TRITUS, сделаны из чрезвычайно толстого чугуна, исключительно прочны, износостойки и долговечны. Что позволяет производить измельчение твердых частиц и волокон, содержащиеся в сточных водах, для перекачки в канализационной системе под давлением через трубы малого диаметра.

Технические характеристики :

- Улучшенная система режущего механизма обеспечивают большую производительность при измельчении, чем система с радиальными резцами;
- Вся система режущего механизма состоит из закаленной особо стойкой нержавеющей стали AISI440C;

- Двойные механические уплотнения;
- Панель управления с (без) защитой от перегрева
- "Ручной сброс";
- Поплавок в конструктивном исполнении, обеспечивающем функцию опрокидывания (запатентовано).

Ограничение использования :

- Глубина применения под уровнем воды до 10 м
- Температура жидкости до +40 °С
- Уровень всасывания до 50 мм над уровнем земли
- Непрерывная работа при макс. глубине погружения 300 мм

Исполнение :

- В наборе с кабелем электропитания длиной 10 м
- Внешний поплавковый выключатель для однофазной версии