

## Насос фекальный Pedrollo Tritus INOX TIGm 0.75

Код товара: 585306



Цена: 77 151,68 руб.

Артикул товара:	48SHTG075A1
Бренд товара:	Pedrollo
Диаметр резьбового соединения:	1 1/2"
Длина кабеля, метр:	10
Корпус насоса:	Нержавейка
Максимальная мощность, кВт:	0.75
Максимальный напор, м:	18.5
Масса, кг:	15
Напряжение, В:	220
Производительность, л/час:	8400
Размер фильтруемых частиц, мм:	
Режущий механизм:	Да
Тип выключателя:	Поплавковый
Страна производитель:	Италия
Гарантия:	2 года

### Насос фекальный Pedrollo Tritus INOX TIGm 0.75

TRITUS INOX — погружной электронасос изготовлен из нержавеющей стали значительной толщины, высокопрочной и устойчивой к абразивному воздействию. Насос предназначен для перекачивания бытовых сточных вод, включая туалетные воды с крупными включениями

Насос оснащён измельчителем из закалённой нержавеющей стали, что в сочетании с двигателем с низким энергопотреблением, гарантирует эффективную работы насоса и предотвращает засорение, вызванное такими предметами, как мягкий пластик, тканевые предметы, сантехнические полотенца, влажные салфетки, латексные перчатки и другие средства гигиены.

Технические характеристики :

- Улучшенная система режущего механизма обеспечивают большую производительность при измельчении, чем система с радиальными резцами;
- Вся система режущего механизма состоит из закаленной особо стойкой нержавеющей стали AISI440C;
- Двойные механические уплотнения;
- Панель управления с (без) защитой от перегрева
- "Ручной сброс";
- Поплавок в конструктивном исполнении, обеспечивающем функцию опрокидывания (запатентовано).

Ограничение использования :

- Глубина применения под уровнем воды до 10 м
- Температура жидкости до +40 °C
- Уровень всасывания до 50 мм над уровнем земли
- Непрерывная работа при макс. глубине погружения 300 мм

Исполнение :

- В наборе с кабелем электропитания длиной 10 м
- Внешний поплавковый выключатель для однофазной версии