

Насос фекальный Pedrollo VX 55/80

Код товара: 518462



Цена: 211 189,41 руб.

| | |
|------------------------------------|------------|
| Артикул товара: | 48SGV970QA |
| Бренд товара: | Pedrollo |
| Диаметр резьбового соединения, мм: | 80 мм |
| Длина кабеля, метр: | 10 |
| Корпус насоса: | Чугун |
| Максимальная мощность, кВт: | 4 |
| Максимальный напор, м: | 16.5 |
| Масса, кг: | 70 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Производительность, л/час: | 84000 |
| Размер фильтруемых частиц, мм: | 50 |
| Режущий механизм: | Нет |
| Тип выключателя: | Нет |
| Страна производитель: | Италия |
| Гарантия: | 2 года |

Насос фекальный Pedrollo VX 55/80

Насосы серии VX /40, /50, /65, /80 изготовлены из чугуна значительной толщины с катафорезным покрытием, высокопрочного и устойчивого к абразивному воздействию, оснащены рабочим колесом типа Vortex и предназначены для откачки грязной воды, сточных вод, а также смеси воды с илом. Эти насосы можно устанавливать в канализации, котлованах, на подземных автостоянках и т.д.

Рекомендуется во всех установках для перекачивания сточных вод с взвешенными частицами (диаметром до 80 мм), сточных вод, дождевой воды, жидкого навоза, городских сточных вод и промышленных отходов.

Максимальная глубина погружения: до 10 м (при достаточно длинном кабеле питания)

Максимальная температура жидкости +40 °С Прохождение твердых веществ:

- до Ø 50 мм для VX 50
- до Ø 65 мм для VX 65
- до Ø 80 мм для VX 80 Минимальная глубина погружения для непрерывного обслуживания 500 мм

Минимальная глубина погружения для непрерывного обслуживания 500 мм