

Насос фекальный Pedrollo VXm 15/35 MF

Код товара: 836158



Цена: 84 440,21 руб.

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Артикул товара: | 48SGV92C0A1U |
| Бренд товара: | Pedrollo |
| Диаметр резьбового соединения, мм: | 1 1/2" |
| Длина кабеля, метр: | 10 |
| Корпус насоса: | Нержавейка |
| Максимальная мощность, кВт: | 1.1 |
| Максимальный напор, м: | 14 |
| Масса, кг: | 14 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Производительность, л/час: | 30000 |
| Размер фильтруемых частиц, мм: | 40 |
| Режущий механизм: | Нет |
| Тип выключателя: | Поплавковый |
| Страна производитель: | Италия |
| Гарантия: | 2 года |

Насос фекальный Pedrollo VXm 15/35 MF

Погружные насосы серии VX-MF из нержавеющей стали предназначены для использования в бытовом, коммунальном и промышленном секторах для эффективного отвода сточных вод, когда во взвеси присутствуют твердые частицы: например, для перекачки сильнозагрязненных смесей, а также грунтовых и поверхностных вод. Насосы серии VX-MF рекомендованы для осушения затопленных помещений, таких как подвалы, подземные гаражи, автомойки, а также для опорожнения выгребных ям и отвода нечистот. Отличительной чертой этих насосов является надежность использования в условиях автоматической эксплуатации в стационарных установках.

Глубина погружения: до 5 м

Максимальная температура жидкости до +40 °C

Прохождение твердых частиц во взвешенном состоянии до d=40 мм для VX /35 -MF d= 50 мм для VX /50 -MF

Минимальная глубина погружения для продолжительного режима работы: 290 мм для VX 8 -MF и VX 10 -MF - 330 мм для VX 15 -MF - 360 мм для VX 20 -MF