

## Насос фекальный Pedrollo VXm 15/35 MF

Код товара: 836158



Цена: 84 440,21 руб.

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Артикул товара:                    | 48SGV92C0A1U |
| Бренд товара:                      | Pedrollo     |
| Диаметр резьбового соединения, мм: | 1 1/2"       |
| Длина кабеля, метр:                | 10           |
| Корпус насоса:                     | Нержавейка   |
| Максимальная мощность, кВт:        | 1.1          |
| Максимальный напор, м:             | 14           |
| Масса, кг:                         | 14           |
| Напряжение, В:                     | 220          |
| Производительность, л/час:         | 30000        |
| Размер фильтруемых частиц, мм:     | 40           |
| Режущий механизм:                  | Нет          |
| Тип выключателя:                   | Поплавковый  |
| Страна производитель:              | Италия       |
| Гарантия:                          | 2 года       |

### Насос фекальный Pedrollo VXm 15/35 MF

Погружные насосы серии VX-MF из нержавеющей стали предназначены для использования в бытовом, коммунальном и промышленном секторах для эффективного отвода сточных вод, когда во взвеси присутствуют твердые частицы: например, для перекачки сильнозагрязненных смесей, а также грунтовых и поверхностных вод. Насосы серии VX-MF рекомендованы для осушения затопленных помещений, таких как подвалы, подземные гаражи, автомойки, а также для опорожнения выгребных ям и отвода нечистот. Отличительной чертой этих насосов является надежность использования в условиях автоматической эксплуатации в стационарных установках.

Глубина погружения: до 5 м

Максимальная температура жидкости до +40 °C

Прохождение твердых частиц во взвешенном состоянии до d=40 мм для VX /35 -MF d= 50 мм для VX /50 -MF

Минимальная глубина погружения для продолжительного режима работы: 290 мм для VX 8 -MF и VX 10 -MF - 330 мм для VX 15 -MF - 360 мм для VX 20 -MF