

Центробежный насос Pedrollo F 50/160A-I

Код товара: 550697



Цена: 394 024,69 руб.

Артикул товара:	4F50163XAE
Бренд товара:	Pedrollo
Корпус насоса:	Нержавеющая сталь
Диаметр разъема соединения, мм:	65-50 фланцевое
Максимальная мощность, кВт:	10
Максимальный напор, м:	37
Масса, кг:	65.5
Напряжение, В:	380
Производительность, л/час:	66000
Страна производитель:	Италия
Гарантия, лет:	2

Центробежный насос Pedrollo F 50/160A-I

Насосы Pedrollo F-INOX промышленного назначения обладают высоким КПД, высоким напором и производительностью.

Являются одними из самых мощных насосов, производимых на заводе Pedrollo. Поэтому центробежные насосы Pedrollo F-INOX подходят для промышленного использования и там, где требуется оборудование большой мощности.

Использование и установка: водоснабжение, подача воды под давлением, орошение, циркуляция воды в системах климатизации, моечные установки, противопожарные установки, промышленность, сельское хозяйство. Насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистых агрессивных жидкостей, химически совместимых с материалами, из которых изготовлен насос. Установка насоса должна производиться в закрытых помещениях или же в местах, защищенных от атмосферного воздействия.

Эксплуатационные характеристики :

- Манометрическая высота всасывания до 7 м
- Температура жидкости от -10 °С до +90 °С
- Температура окружающей среды от -10 °С до +40 °С
- Максимальное рабочее давление насоса 10 бар
- Корпус насоса - Нержавеющая сталь
- Рабочее колесо - Латунь
- Материал ведущего вала - Нержавеющая сталь