

Котёл напольный DeDietrich наддувный САВК 15 мощность, кВт-140-175

Код товара: 356427



Цена: 419 573,00 руб.

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Артикул товара: | 100020188 |
| Бренд товара: | De Dietrich |
| Дымоход: | Атмосферный |
| Наличие ГВС: | Одноконтурный |
| Диаметр дымохода: | 247 мм |
| Камера сгорания: | Открытая |
| Мах мощность, кВт: | 175 кВт |
| Материал котла: | Сталь |
| Мах отапливаемая площадь, м2: | 1750 |
| Теплообменник: | Стальной |
| Размеры ВхШхГ: | 890x740x1550 мм |
| Масса, кг: | 433 |
| Страна производитель: | Россия |
| Гарантия: | 2 года |

Котлы САВК это:

- Теплообменник - моно блок из стали с двухходовой топкой с повышенным КПД сгорания до 92,4 %;
- Камера сгорания предназначена для работы с наддувной горелкой любого типа, включая горелки с низкими выбросами NOx;
- Жаровые трубы второго хода контура дымовых газов оборудованы ускорителями конвекции, обеспечивающими оптимальный теплообмен и работу без риска конденсации (мин. температура обратной линии 55 °С);
- Погружная гильза для датчика и термостатов;
- Усиленная тепловая изоляция из стекловолна высокой плотности, с внешней стороны покрытая слоем алюминия;
- Дверца топки с керамической изоляцией на реверсивных шарнирах, для доступа к топке и

- жаровым трубам теплообменника;
- Различные панели управления: стандартная панель управления S3 для установки сверху на котел, панели управления ВЗ, КЗ и Diematic-m 3 для установки сбоку.

Котел поставляется без обшивки, заказывается отдельно !

Панели управления позволяют управлять работой 2-ступенчатой или модулирующей горелки (только Diematic-m 3 для одно котловой установки или для ведущего котла в каскаде, или КЗ для ведомого котла в каскаде).