

Центробежный многоступенчатый вертикальный насос Pedrollo HTm 5/4

Код товара: 940005



Цена: 103 194,83 руб.

Артикул товара:	48НТ10502А1
Бренд товара:	Pedrollo
Корпус насоса:	Нержавеющая сталь
Диаметр разъема соединения:	1"-1"
Максимальная мощность, кВт:	0.75
Максимальный напор, м:	33
Масса, кг:	33
Напряжение, В:	220
Производительность, л/час:	7800
Страна производитель:	Италия
Гарантия, лет:	2

Центробежный многоступенчатый вертикальный насос Pedrollo HTm 5/4

Насосы серии НТ подходят для водоснабжения, перекачивания чистых жидкостей и создания давления в гражданских, промышленных и сельскохозяйственных установках.

Многоступенчатая конструкция обеспечивает очень низкий порог рабочего шума. Новый электродвигатель, предназначенный для работы с инверторами, отличается сбалансированной и тихой работой. Класс эффективности IE3, класс изоляции F и защита IPX4.

Механическое уплотнение КЕРАМИКА – ГРАФИТ – NBR обеспечивает надежную и бесперебойную работу в течение длительного периода времени.

Основание насосов выполнено из чугуна с катафорезной обработкой поверхности, что обеспечивает высокий уровень износостойкости и коррозионной стойкости.

- Манометрическая высота всасывания до 7 м

- Температура жидкости от -15 °С до +90 °С
- Температура окружающей среды до +40 °С
- Максимальное рабочее давление 16 Бар
- Корпус насоса - Нержавеющая сталь
- Рабочее колесо - Нержавеющая сталь
- Материал ведущего вала - Нержавеющая сталь