

Газовый двухконтурный котёл с бойлером ITALTHERM TIME COMPACT 35 К

Код товара: 693643



Цена: 459 400,00 руб.

Артикул товара:	301001267
Бренд товара:	ITALTHERM
Серия товара:	TIME COMPACT
Тип котла:	Напольный
Дымоход:	Турбированный
Наличие ГВС:	Двухконтурный
Диаметр дымохода:	80 мм
Камера сгорания:	Закрытая
Мах мощность, кВт:	35 кВт
Мах отапливаемая площадь, м2:	350
Расширительный бак:	12 л
Производительность ГВС:	27 л/мин.
Встроенный бойлер л:	120
Циркуляционный насос:	Есть
Теплообменник:	Медный
Тип розжига:	Энергозависимый
Размеры ВхШхГ:	1730x600x600 мм
Масса, кг:	149
Страна производитель:	Италия
Гарантия:	2 года

Котел газовый ITALTHERM серии TIME COMPACT К (Италтерм Тайм Компакт Кей) - это новый уровень комфорта и эффективности для Вашего дома! Являясь конденсационным котлом премиум-класса, TIME COMPACT 35 К обладает наивысшими показателями экономичности и КПД (в сравнении с конвекционными котлами). Конденсационные котлы ITALTHERM вырабатывают тепло не только от сжигания газа, - как большинство традиционных котлов - но и от "перегонки" отходящих в дымоход

водяных паров, что дает 10-30% дополнительной экономии за отопительный период.

TIME COMPACT 35 K предназначен для напольной установки и полностью готов к монтажу. Котел оборудован специальным вытяжным устройством, позволяющим данному котлу работать с мобильным (длинною около 1 метра) коаксиальным дымоходом. Это крайне удобно, если в помещении, где планируется установка TIME COMPACT 35 K, нет отдельно возведенного классического дымохода, либо данный дымоход имеет хронические проблемы с тягой.

Газовый водогрейный котел TIME COMPACT 35 K имеет закрытую камеру сгорания. Это очень удобно, так как весь кислород, необходимый для поддержания процесса горения, поступает в данный котел с улицы через дымоход.

В конструкцию отопительного аппарата TIME COMPACT 35 K включен встроенный накопительный водонагреватель, что резко повышает пиковую производительность и уровень комфорта в приготовлении горячей воды. Кроме этого, встроенный бойлер позволяет оснастить Вашу систему горячего водоснабжения контуром рециркуляции (моментальная подача горячей воды в смеситель).

Котел является энергозависимым - для его работы требуется подключение к электрической сети. Все газовые котлы ITALTHERM проходят тестирование на заводе (розжиг, проверка герметичности водяного и газового контуров, регулировка автоматики и др.), что обеспечивает дополнительные гарантии надежности и качества.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Сифон для конденсата
- Латунная гидравлическая группа
- Мультифункциональный контроль
- Функция предподогрева накопителя ГВС
- Группа сгорания из нержавеющей стали
- Диапазон модуляции 1:10
- Накопительный бак из нержавеющей стали

ВАЖНО: установка комнатного термостата дает дополнительную экономию 10-20% в расходе топлива за отопительный период!

ВАЖНО: при выборе котла с контуром ГВС обращайте внимание на его производительность! Учитывайте тот факт, что на обеспечение горячей водой одного открытого смесителя (душ, раковина, ванна) требуется, в среднем, 4-8 л/мин производительности контура ГВС котла!

ВАЖНО: газовые конденсационные котлы требовательны к обслуживанию, а также к квалифицированному подключению и запуску. Максимальный КПД достигается, преимущественно, в низкотемпературных системах отопления. Внимательно изучите прилагаемую документацию!