


Скважинный насос Pedrollo 4HR 14/06-PD

Код товара: 126844



Цена: 136 082,06 руб.

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Артикул товара: | 494H1406WLA |
| Бренд товара: | Pedrollo |
| Корпус насоса: | Нержавеющая сталь |
| Диаметр, мм: | 98 |
| Диаметр разъема соединения, мм: | 2" |
| Номинальная мощность, кВт: | 1.1 |
| Максимальный напор, м: | 31 |
| Производительность, л/час: | 20400 |
| Масса, кг: | 20.5 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Длина кабеля, метр: | 2 |
| Страна производитель: | Италия |
| Гарантия, лет: | 2 |

Скважинный насос Pedrollo 4HR 14/06-PD

Все скважинные насосы Pedrollo рекомендуются для перекачки чистой воды с содержанием песка до 150 г/м³. Неподвижная часть подшипника насоса изготовлена из специального технополимера, а вращающиеся втулки и шестигранный вал из дуплексной нержавеющей стали AISI316 с покрытием окисью хрома для повышения износостойкости к песку и защите от электрохимической коррозии.

Особенности использованных материалов:

- Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали AISI316
- Обратный клапан не оснащен пружиной, которая может со временем заржаветь.
- Применяется шестигранный вал- это позволило отказаться от шпоночного соединения с рабочими колесами. В свою очередь это дало возможность перекачивать воду с повышенным в 3 раза содержанием песка.

- В насосах марки Pedrollo предусмотрена дополнительная защита от песка: подшипники, втулки и вал- покрыты специальным материалом с высокой стойкостью к эрозии и коррозии.

Состав используемых материалов, передняя вставка с осевым движением рабочих колес и возможность перекачивать воду с содержанием песка до 100 г/м³, обеспечивают надежную защиту насоса от заклинивания и износа в результате попадания песка.

- Температура жидкости max до +35 °C
- Max содержание песка не более 100 г/м
- Max глубина погружения 100 метров с мотором 4PS, 200 метров с мотором 4PD
- Запусков в час: 20 с через равные промежутки времени
- Поток охлаждения двигателя не менее 8 см/с
- Корпус насоса - Нержавеющая сталь
- Рабочее колесо - Нержавеющая сталь
- Вал насоса - Нержавеющая сталь

Примечание : символы PD в обозначении насоса указывают на применение маслонеполненного двигателя, PS - водонаполненного двигателя.