

# Котел газовый Federica Bugatti 35 VARME Cond двухконтурный

Код товара: 868062



Цена: 120 114,00 руб.

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Артикул товара:               | G35F1            |
| Бренд товара:                 | Federica Bugatti |
| Серия товара:                 | Varme Cond       |
| Дымоход:                      | Турбированный    |
| Наличие ГВС:                  | Двухконтурный    |
| Производительность ГВС:       | 14,8 литр/мин.   |
| Количество теплообменников :  | 2                |
| Диаметр дымохода:             | 60/100 мм        |
| Мах мощность, кВт:            | 35 кВт           |
| Мах отапливаемая площадь, м2: | 350              |
| Размеры ВхШхГ:                | 653x412x310      |
| Расширительный бак :          | Есть             |
| Циркуляционный насос :        | Есть             |
| Масса, кг:                    | 31               |
| Страна производитель:         | Турция           |
| Гарантия:                     | 5 лет            |

Котел газовый Federica Bugatti 35 VARME Cond двухконтурный

Конденсационные газовые котлы VARME - высокопроизводительное оборудование. КПД 102%. Обеспечивают максимальный комфорт, простоту использования и обслуживания. Несмотря на малогабаритные размеры, котлы обладают высокой мощностью. Обеспечивают низкий уровень шума. На 70% экологичнее традиционных котлов. Пятилетняя гарантия подтверждает высокое качество конденсационного котла Federica Bugatti.

Основные комплектующие:

- Материал гидравлической группы: 25В, 35В, 42В — латунь; 25, 35 — пластик

- Материал основного теплообменника - нержавеющая сталь - все модели
- Материал пластинчатого теплообменника - нержавеющая сталь (модели 25,35)
- Большой расчетный объем системы отопления до 120 л
- Двойной NTC контроль первичного контура
- Встроенный расширительный бак 8л
- Турбинный датчик протока горячей воды (модели 25, 35)
- Реле минимального давления теплоносителя 0,5 Бар
- Система защиты от работы без воды
- Приоритет в приготовлении ГВС от 2,5 л/мин (модели 25, 35)
- Быстрая разборка и сборка теплогенератора
- Предохранительный клапан 3 бар
- Автоматический воздухоотводчик
- Система защиты от блокировки 3-Х ходового клапана

#### • Электрическая часть

- Система безопасности соответствует С ЕМ 298
- Электрическая часть адаптирована к условиям РФ
- Класс электрозащиты IPX4D
- Возможность применения котельной автоматизации
- с функцией OpenTherm и датчика наружной температуры
- Погодозависимая автоматика (уличный датчик
- приобретается отдельно)
- Система защиты от замерзания
- Система защиты от перегрева
- Система безопасности дымоудаления
- Система электрозащиты
- Система автодиагностики
- Защита от заклинивания насоса

#### • Газовая часть

- КОНТРОЛЬ ионизации пламени
- Автоматика безопасности и управления
- Система подачи топлива с полным предварительным
- Смешиванием газа и воздуха