

Теплотрасса Usystems Thermo Single 63x8.6/175 200 метров бухта

Код товара: 396229



Цена: 0,00 руб.

| | |
|---------------------------------|----------|
| Артикул: | 1136713 |
| Бренд товара: | Usystems |
| Страна производитель: | Россия |
| Диаметр наружной трубы, мм: | 175 |
| Диаметр внутренней трубы: | 63 |
| Толщина трубы, мм: | 8.6 |
| Номинальное давление (PN), Бар: | 10 |
| Температура: | 95 С |
| Масса, кг/м: | 3.2 |
| Гарантия: | 50 лет |

Теплотрасса Usystems Thermo Single 63x8.6/175 200 метров бухта

Поставляются в двух вариантах: одна труба в кожухе – Thermo Single, две трубы в кожухе – Thermo Twin. Труба имеет анти-диффузионный слой от проникновения кислорода EVOH.

Несущие трубы выполнены из сшитого полиэтилена РЕ-Ха. Теплоизоляция многослойная, эластичная, устойчивая к старению, выполненная из вспененного сшитого полиэтилена с закрытыми порами. В трубах Twin в центре предусмотрена теплоизоляционная сердцевина в форме «собачьей кости» для предотвращения теплообмена между трубами. Защитный гофрированный кожух из полиэтилена высокой плотности.

Подземная безканальная прокладка в системах теплоснабжения, горячего водоснабжения. Сертифицированы по европейскому стандарту EN 15632 и ГОСТ Р 56730-2015. В трубах Twin: первая труба – подача системы отопления, вторая труба – обратная системы отопления. Параметры несущей трубы: максимальная рабочая температура T_{max} = 95°C, максимальное рабочее давление 6 или 10 бар. Срок службы не менее 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ 32415-2013, таблица 5, классы 1, 2, 4 и 5.