

# Теплотрасса Usystems Thermo Twin 32x4.4/175 200 метров бухта

Код товара: 872532



Цена: 7 404,70 руб.

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Артикул:                        | 1136723  |
| Бренд товара:                   | Usystems |
| Страна производитель:           | Россия   |
| Диаметр наружной трубы, мм:     | 175      |
| Диаметр внутренней трубы:       | 32       |
| Толщина трубы, мм:              | 4.4      |
| Номинальное давление (PN), Бар: | 10       |
| Температура:                    | 95 С     |
| Масса, кг/м:                    | 2.7      |
| Гарантия:                       | 50 лет   |

Теплотрасса Usystems Thermo Twin 32x4.4/175 200 метров бухта

Поставляются в двух вариантах: одна труба в кожухе – Thermo Single, две трубы в кожухе – Thermo Twin. Труба имеет анти-диффузионный слой от проникновения кислорода EVOH.

Несущие трубы выполнены из сшитого полиэтилена РЕ-Ха. Теплоизоляция многослойная, эластичная, устойчивая к старению, выполненная из вспененного сшитого полиэтилена с закрытыми порами. В трубах Twin в центре предусмотрена теплоизоляционная сердцевина в форме «собачьей кости» для предотвращения теплообмена между трубами. Защитный гофрированный кожух из полиэтилена высокой плотности.

Подземная безканальная прокладка в системах теплоснабжения, горячего водоснабжения. Сертифицированы по европейскому стандарту EN 15632 и ГОСТ Р 56730-2015. В трубах Twin: первая труба – подача системы отопления, вторая труба – обратная системы отопления. Параметры несущей трубы: максимальная рабочая температура T<sub>max</sub> = 95°C, максимальное рабочее давление 6 или 10 бар. Срок службы не менее 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ 32415-2013, таблица 5, классы 1, 2, 4 и 5.