

Поплавковый выключатель Waterstry FS-HOT-10S .с корпусом из нерж.стали, кабелем 10м, и противовесом, Т -10°C~110°C

Код товара: 417863



Цена: 5 896,00 руб.

Бренд товара	Waterstry
Артикул:	WTRYFSH10S
Тип автоматики	Поплавок
Страна производитель	Китай
Гарантия	1 год

Поплавковый выключатель FS-HOT Waterstry предназначен для управления насосами и электромагнитными клапанами. Он может применяться для контроля и регулировки уровня жидкости в водонапорных башнях, накопительных емкостях на ВЗУ, бассейнах и других резервуарах. Поплавковый выключатель защищает насосное оборудование от выхода из строя при работе без воды и используется автоматизации процесса наполнения/опорожнения емкости. Благодаря особенностям конструкции и примененным материалам изделие может использоваться в высокотемпературных и коррозионно-активных средах. Основное назначение: регулировка уровня горячей воды. Основные технические характеристики.

- Max коммутируемое напряжение, В: ~250.
- Max коммутируемый ток, А: 6, рабочий 2А.
- Тип контакта: Микровыключатель.
- Контактный режим: SPDT, НО, НЗ.
- Температура рабочей среды, °С: -10...+110.
- Механическая износостойкость реле, циклов, не менее: 50 000
- Рабочая среда: Вода, сточные воды, кислотнo-щелочные жидкости.
- Материал корпуса: Нержавеющая сталь.
- Материал изоляции кабеля: Силиконовая резина.
- Степень защиты: IP68.

- Длина кабеля, м: 10.
- Габаритные размеры поплавка, мм: 068x120.
- Вес датчика с кабелем, г: 820.
- Вес (без кабеля и груза), г: 210.
- Вес груза, г: 250.