

Электронный радиаторный термостат Ridan SmartHeat, IP4X, Ридан 014G2463R

Код товара: 625952



Цена: 5 350,85 руб.

Артикул товара:

014G2463R

Бренд товара:

Ридан

Питание

2 x 1,5 В АА батарейки
в жилых помещениях

Рекомендуемое использование:

IP4X

Класс защиты:

Китай

Страна производитель:

1 год

Гарантия:

Электронный радиаторный термостат Ridan SmartHeat — это интеллектуальное Zigbee устройство автоматического поддержания температуры в помещении. Используйте электронный радиаторный термостат Ridan SmartHeat 014G2463R, чтобы управлять температурой в комнате, установив термостат на клапан радиатора. Устройство питается от двух батареек* 2x1.5 В тип АА. Термостат устанавливается не только на клапаны Ридан с резьбой М30x1.5, но и на клапаны Danfoss типа RA/RTR (адаптер в комплекте). Электронный радиаторный термостат является самообучающимся ПИД-регулятором и обладает функцией адаптации к особенностям различных клапанов. Данные алгоритмы обеспечивают высокий уровень комфорта и максимальную точность поддержания температуры в помещении.

Чтобы раскрыть полный функционал термостата потребуется Шлюз Ridan SmartHeat 014G2401R. Он необходим, если вы хотите управлять температурой дистанционно, буквально из любой точки мира! Благодаря шлюзу вы сможете запрограммировать термостат, установив график температур на каждый день недели. Устройство питается через сетевой адаптер и кабель micro-USB, которые поставляются в комплекте. Шлюз соединяется с роутером по Wi-Fi с помощью приложения Smart Life App, а с термостатами обменивается информацией по беспроводному протоколу Zigbee. На 1 шлюз можно подключить более 32 радиаторных термостатов. Расстояние передачи сигнала в открытом пространстве ≥30 м.

*Батарейки не входят в комплект поставки. Не допускается использование аккумуляторных батареек.

Функциональные особенности:

- Ручной режим и недельное программирование (через приложение Smart Life);
- Возможность дистанционного управления через шлюз Zigbee;
- ПИД-регулирование температуры;
- Тренировка клапана для защиты от залипания;
- Режим защиты системы от замерзания;
- Функция открытого окна;
- Функция адаптации к особенностям клапана;
- Широкий угол обзора дисплея;
- Настройка с точностью до ± 0.5 °C;
- Функция блокировки для защиты от детей;
- Фоновая подсветка дисплея;
- Индикация статуса устройства.