

Бойлер косвенного нагрева из нержавеющей стали Latherm Smart Бак-в-баке 300 л (нерж+нерж)

Код товара: 508505



Цена: 85 863,00 руб.

Вид водонагревателя:	Бойлер косвенный
Серия:	Comfort
Артикул:	LS300
Бренд товара:	Latherm
Номинальная мощность теплообменника:	57 кВт
Материал внутреннего бака:	Нержавеющая сталь (пищевая аустенитная SS 304)
Материал наружного бака:	Нержавеющая сталь (пищевая аустенитная SS 304)
Площадь теплообменника, м2:	1,78
Максимальная рабочая темп:	80
Объем Внутреннего бака (ГВС) л:	210
Объем рубашки (отопление) л:	73
Пиковая производительность, при 40 С*:	1841 л/ч
Часовая производительность, при 60 С*:	756 л/ч
Наличие Тэна:	Опция 1 1/2"
Объем литров:	300 литров
Тип установки:	Напольный
Время нагрева с 10 до 60С мин:	24 мин
Размеры ВхШхГ:	1505x570x570
Масса кг:	61
Страна производитель:	Россия
Гарантия:	3 года

Бойлер косвенного нагрева из нержавеющей стали Latherm Smart Бак-в-баке 300 л колба и сам бак изготовлены из нержавеющей стали.

Водонагреватели косвенного нагрева по системе «Бак-в-баке» Latherm, изготовленные из нержавеющей стали аустенитного класса (не теряющей свойств пластичности после высокотемпературной обработки, сталь не подвергается закалке) разработаны и изготовлены в соответствии с новейшим уровнем технологических знаний и соответствуют правилам техники безопасности.

Водонагреватели предназначены для нагрева и хранения санитарной питьевой воды. Водонагреватель может работать только в закрытых отопительных установках.

Внутренний бак имеет волнообразный профиль и закреплен консольным креплением в верхней его части к внешнему баку, что позволяет ему изменять свою форму при постоянном изменении температуры. Данное решение позволяет увеличить поверхность, скорость и эффективность теплообмена между санитарной водой и теплоносителем. Благодаря переменному давлению и температуре (зависит от интенсивности пользования), стенки внутреннего бака, имеющие волнообразный профиль, обеспечивают «встряхивание» отложившейся накипи путем циклов удлинения и сжатия внутреннего бака.

Благодаря конструкции, бойлер самоочищается от накипи, на протяжении всего срока службы.

Срок службы изделия - 15 лет при соблюдении условий хранения, монтажа и эксплуатации.

Для правильной и долгосрочной работы бойлера, требуется обязательно заземление !!!