

Оголовок обсадной трубы скважины Беламос ДУ 125-Р с резьбой

Код товара: 174008



Цена: 1 649,00 руб.

Артикул товара:	OC125P
Бренд товара:	Беламос
Диаметр, мм:	125-32
Страна производитель:	Россия
Гарантия:	1 год

Оголовок обсадной трубы скважины Беламос ДУ 125-П без резьбы

Оголовок скважинный Belamos ДУ-125Р (с резьбой)(проходной) используется для установки на обсадные трубы с наружным диаметром 125 мм и предназначен для герметизации скважины с установленным погружным насосом.

Диаметр резьбы для подключение напорного трубопровода 1"

Макс. допустимый вес - 200 кг

Особенности конструкции Belamos ДУ-125Р

- Защита скважины от попадания в нее посторонних предметов, насекомых, грызунов и поверхностных грунтовых вод.
- Легкая установка, не требует сварочных работ.
- Простота обслуживания и эксплуатации кессона (технического колодца)
- Небольшой вес.
- Простота монтажа внутрь обсадной трубы.
- Резиновое уплотнительное кольцо обеспечивает надежную герметичность скважины.
- Наличие вывода для электрокабеля круглого сечения.
- Мощный рым для подвешивания насоса.

Оголовок скважинный ДУ-125 поставляется в сборе и готов к установке на обсадную трубу, для монтажа насоса вам понадобится трос из нержавеющей стали, зажимы для крепления троса, 2 штуцера (1") для присоединения напорного трубопровода к оголовку, штуцер для присоединения напорного трубопровода к насосу.