

## Настенный газовый котел Kotitonttu Toivo T-13 DK

Код товара: 946711



Цена: 41 569,00 руб.

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Артикул товара:                    | 00-00000057   |
| Бренд товара:                      | Kotitonttu    |
| Серия товара:                      | TOIVO         |
| Дымоход:                           | Турбированный |
| Наличие ГВС:                       | Двухконтурный |
| Диаметр дымохода:                  | 60/100        |
| Min мощность, кВт:                 | 5             |
| Max мощность, кВт:                 | 13            |
| Max отапливаемая площадь, м2:      | 130           |
| Размеры ВхШхГ, мм:                 | 710x410x300   |
| Объём расширительного бака, литр:  | 6             |
| Производительность ГВС, литр/мин.: | 8.3           |
| Страна производитель:              | Китай         |
| Гарантия:                          | 3 года        |

Настенный газовый котел Kotitonttu Toivo T-13 DK

Функция анти-замерзания системы отопления (если температура теплоносителя в системе отопления опускается ниже +8°C котел включается и при достижении значения температуры теплоносителя +10°C выключается. Если температура теплоносителя в системе отопления опускается ниже +5°C котел включается и при достижении значения температуры теплоносителя +30°C выключается.

- Функция "Anti Frost" (при понижении температуры теплоносителя , котел блокируется)
- Функция антиблокировки насоса (в режиме ожидания, насос будет работать 1 минуту через каждые 24 часа; если после включения горелки, через 10 секунд нет изменения температуры отопительной воды, котел остановит работу )
- Функция "Зима-Лето"
- Выбег насоса для отопительного контура и при нагреве контура ГВС (после выключения

- горелки насос работает 3 минуты, можно установить постоянную циркуляцию насоса)
- Защита от превышения максимальной температуры воды в отопительной системе.
  - Защита от понижения давления отопительной воды – электронная (котел будет остановлен при падении давления теплоносителя до 0,5 бар)
  - Защита от повышения давления отопительной воды – механическая (предохранительно-сбросной клапан 3 бар)

Возможность работы котлов в режиме сбережения энергии (при достижении заданной температуры теплоносителя, котел поддерживает эту температуру 3 минуты и выключает горелку. При остывании теплоносителя на заданную температуру, котел включает горелку)

Возможность настройки разницы температуры отопительной воды, подачи и обратки

Отображение на дисплее модуляции пламени

Цифровая индикация кодов неисправности

Автоматический переход из режима ГВС в режим отопления после 60 минут работы в режиме ГВС