

## Газовая колонка Kotitonttu Suari S10EM 20 кВт

Код товара: 818869



Цена: 14 800,00 руб.

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Артикул товара:                   | 00-00000084       |
| Вид водонагревателя:              | Проточный газовый |
| Бренд товара:                     | Kotitonttu        |
| Мощность, кВт:                    | 20                |
| Розжиг:                           | Электророзжиг     |
| Диаметр дымохода, мм:             | 115               |
| Тип дымохода, мм:                 | Атмосферный       |
| Масса, кг:                        | 9                 |
| Напряжение, В:                    | 220               |
| Теплообменник:                    | Медь              |
| Высота, мм:                       | 550               |
| Ширина, мм:                       | 330               |
| Глубина, мм:                      | 180               |
| Регулировка мощности:             | Электронная       |
| Производительность ГВС, литр/мин: | 10                |
| Тип установки:                    | Настенный         |
| Страна производитель:             | Китай             |
| Гарантия:                         | 2 года            |

### Газовая колонка Kotitonttu Suari S10 20 кВт

Отличительной особенностью и существенным преимуществом колонок Kotitonttu является наличие устройства электронной модуляции пламени горелки. Эта технология позволяет более точно поддерживать заданную температуру горячей воды в пределах 1°C, вне зависимости от увеличения/уменьшения протока. Такой способ регулирования температуры является наиболее современным и экономичным. LED-дисплей отображает заданную температуру горячей воды, а также коды ошибок. При отключении и повторном включении колонки первоначально заданное значение температуры воды сохраняется (MemoryPoint).

- Теплообменник из бескислородной меди
- Горелка из нержавеющей стали со встроенными рассекателями
- Латунная гидравлическая группа, стойкая к образованию накипи и коррозии
- LED-дисплей
- Автоматическое электронное зажигание
- Возможность использования для работы на сжиженном газе (требуется перенастройка)
- Контроль наличия пламени
- Защита от включения без воды
- Защита от перегрева
- Раздельная ручная регулировка мощности горелки и протока воды
- Работа при низком давлении воды (от 2 литров в минуту)
- Покраска высококачественной жаропрочной эмалью
- Низкий уровень шума
- Датчик тяги — срабатывает при недостаточной тяге в дымоходе или появлении обратной тяги, отключая подачу газа.
- Термостат — защищает колонку от перегрева, отключая подачу газа.
- Предохранительный клапан — защищает узлы водонагревателя от избыточного давления воды.
- Электрод ионизации — отключает подачу газа при отсутствии пламени на горелке.