

## Газовая колонка Kotitonttu Suari S12EM 24 кВт

Код товара: 615421



Цена: 23 895,00 руб.

Артикул товара:	00-00000085
Вид водонагревателя:	Проточный газовый
Бренд товара:	Kotitonttu
Мощность, кВт:	24
Розжиг:	Электророзжиг
Диаметр дымохода, мм:	110
Тип дымохода, мм:	Атмосферный
Масса, кг:	10
Напряжение, В:	220
Теплообменник:	Медь
Высота, мм:	620
Ширина, мм:	360
Глубина, мм:	180
Регулировка мощности:	Электронная
Производительность ГВС, литр/мин:	12
Тип установки:	Настенный
Страна производитель:	Китай
Гарантия:	2 года

Газовая колонка Kotitonttu Suari S12EM 24 кВт

Отличительной особенностью и существенным преимуществом колонок Kotitonttu является наличие устройства электронной модуляции пламени горелки. Эта технология позволяет более точно поддерживать заданную температуру горячей воды в пределах 1°C, вне зависимости от увеличения/уменьшения протока. Такой способ регулирования температуры является наиболее современным и экономичным. LED-дисплей отображает заданную температуру горячей воды, а также коды ошибок. При отключении и повторном включении колонки первоначально заданное значение температуры воды сохраняется (MemoryPoint).

- Теплообменник из бескислородной меди
- Горелка из нержавеющей стали со встроенными рассекателями
- Латунная гидравлическая группа, стойкая к образованию накипи и коррозии
- LED-дисплей
- Автоматическое электронное зажигание
- Возможность использования для работы на сжиженном газе (требуется перенастройка)
- Контроль наличия пламени
- Защита от включения без воды
- Защита от перегрева
- Раздельная ручная регулировка мощности горелки и протока воды
- Работа при низком давлении воды (от 2 литров в минуту)
- Покраска высококачественной жаропрочной эмалью
- Низкий уровень шума
- Датчик тяги — срабатывает при недостаточной тяге в дымоходе или появлении обратной тяги, отключая подачу газа.
- Термостат — защищает колонку от перегрева, отключая подачу газа.
- Предохранительный клапан — защищает узлы водонагревателя от избыточного давления воды.
- Электрод ионизации — отключает подачу газа при отсутствии пламени на горелке.