

Газовая колонка Kotitonttu Suari S12FT 24 кВт (Турбо)

Код товара: 652956



Цена: 20 100,00 руб.

Артикул товара:	00-00000088
Вид водонагревателя:	Проточный газовый
Бренд товара:	Kotitonttu
Мощность, кВт:	24
Розжиг:	Электророзжиг
Диаметр дымохода, мм:	60/100
Тип дымохода, мм:	Турбированный
Масса, кг:	11
Напряжение, В:	220
Теплообменник:	Медь
Высота, мм:	520
Ширина, мм:	330
Глубина, мм:	160
Регулировка мощности:	Электронная
Производительность ГВС, литр/мин:	12
Тип установки:	Настенный
Страна производитель:	Китай
Гарантия:	2 года

Газовая колонка Kotitonttu Suari S12FT 24 кВт (Турбо)

С системой принудительного дымоудаления (для частных домов, без централизованного дымвентканала)

Газовые проточные водонагреватели (колонки) Kotitonttu серия FT оснащены системой принудительного дымоудаления. Установка таких водонагревателей рекомендуется в случае отсутствия традиционного дымохода или вентиляционного канала. Продукты сгорания удаляются за пределы помещения с помощью встроенного вентилятора и дымоотводящей трубы, которая

поставляется в комплекте с водонагревателем.

В моделях Kotitonttu серия FT («турбо») с закрытой камерой сгорания турбина доставляет уличный воздух и выводит наружу продукты сгорания при помощи коаксиального дымохода.

В этих моделях применяется устройство электронной модуляции пламени горелки, которое позволяет более точно поддерживать заданную температуру горячей воды, вне зависимости от уменьшения/увеличения протока, в пределах 1°C. Такой способ регулирования температуры является наиболее современным и экономичным. Функция HotRestart, реализованная в данной серии, при отключении и возобновлении подачи электроэнергии позволяет колонке автоматически возобновить работу с ранее заданными настройками.

Теплообменник

- В газовых колонках Kotitonttu серии FT теплообменник изготавливается из бескислородной меди марки OF-OK, произведенной по технологии OXYGEN FREE. Данная технология максимально повышает устойчивость медных изделий к окислению и воздействию высоких температур при эксплуатации, что не требует нанесения каких-либо дополнительных защитных слоев. Теплообменник собирается на автоматической линии с помощью высокотехнологичной пайки в среде инертного газа, что способствует увеличению надежности, долговечности и соответствует высоким экологическим требованиям.

Газовый клапан с электронным управлением

- В газовых колонках Kotitonttu серии ВПГ 4 используется газовый клапан с электронным управлением, который плавно и бесступенчато изменяет подачу газа на горелку, что позволяет более точно, в пределах 1°C, поддерживать заданную температуру горячей воды при увеличении/уменьшении протока.

Горелка

- Многощелевая горелка из высококачественной нержавеющей стали со встроенными рассекателями, которые позволяют более качественно смешивать газоздушную смесь. Это обеспечивает полное сгорание газа и уменьшает выброс токсичных веществ в окружающую среду.

LED-дисплей

- На панели управления газовой колонки Kotitonttu серии FT расположен современный LED-дисплей с сенсорным управлением.
- На дисплее отображается температура нагрева воды и температура в помещении, а также показываются коды ошибок.
- Колонка только для частного дома!
- Горелка из нержавеющей стали со встроенными рассекателями
- Газовый клапан с электронным управлением позволяет поддерживать температуру воды с точностью до 1°C
- LED-дисплей с сенсорным управлением
- HotRestart – функция, благодаря которой при отключении и возобновлении подачи электроэнергии/газа колонка автоматически возобновит работу с ранее заданными настройками.
- Автоматическое электронное зажигание
- Система самодиагностики колонки с выводом кода ошибки на дисплей.

- Контроль наличия пламени
- Датчик тяги дымохода
- Защита от включения без воды
- Защита от перегрева
- Датчик протока
- Предохранительный клапан давления
- Работа при низком давлении воды
- Покраска высококачественной жаропрочной эмалью
- Низкий уровень шума